

Aparat de filtrat apa, pe masă (tip: FH-CTF1)

Aparatul de filtrat apa de tip FH-CTF1 folosește tehnologie de filtrare în două trepte. Prima treaptă folosește un filtru mecanic foarte fin, a doua, cărbune activ granulat de calitate excepțională.

Care sunt avantajele?

- îndepărtează în totalitate clorul activ liber și în combinații
- îndepărtează în totalitate derivatele de clor, ex.: trihalometanul cancerigen, cloramina- care din cauza tratării cu clor a apei este tot timpul prezent în apă
- filtrează substanțele care cauzează gust și miros neplăcut
- filtrează substanțele în suspensie (rugina, calcar)
- ne furnizează 30.000 litri de apă curată, sănătoasă
- reduce conținutul de materie organică(cu aprox.70%)
- nu elimină mineralele utile (calciu,fluorid, magneziu)
- ocupă loc mic, încape lângă/pe chiuvetă
- se poate monta simplu de oricine
- cărbunele este sub formă granulată,astfel filtrează mult mai eficient decât alte filtre de cărbune
- înafara costului filtrelor la 6 luni, nu sunt alte cheltuieli de întreținere
- este ieftin,sigur, accesibil oricui
- are în dotare robinet pentru schimbarea direcției apei, astfel nu trebuie demontat-montat când dorim să folosim pentru gospodărie apă nefiltrată
- putem duce cu noi în concediu, în călătorie,e ușor, se poate monta oriunde
- nu trebuie să curățim site
- recomandat în special pentru udatul plantelor
- funcționează bine la orice presiune casnică

Parametri tehnici:

- Capacitate: 30 000 litri , sau max. 6 luni
- Debit: 3 litri/minut (la 5 bari presiune)
- Înălțime: 28 cm
- Greutatea: 1 kg
- Presiune minimă: 2 bari
- Presiune maximă: 6 bari
- Temperatura apei: 5-38 °C

Aparatul se montează foarte ușor. Pur și simplu se deșurubează aeratorul de pe robinet și se înșurubează în locul lui, robinetul de schimbare a direcției apei. În cazul în care nu se potrivește filetul, să montăm robinetul de schimbarea direcției apei prin intermediul niplului atașat direct robinetului. După montare să lăsăm să curgă apa timp de 30 secunde ca eventualele mici particule să fie îndepărtate de curentul de apă.

Codul de comandă al elementului de filtru de schimb este : FCGAC-05P

